

# 多参数水质分析仪

用一台仪器,就可测试pH/ORP、mV、温度、DO、电导率/盐度/TDS,  
WTW多参数测试仪是您明智的选择!



## 便携式多参数分析仪 Multi 340i, Multi 350i, pH/Oxi 340i, pH/Cond 340i



- ◆ 可测试pH/ORP、溶氧、电导/盐度、温度
- ◆ 内置定时器,可定时校正,测试
- ◆ 自动确认电极,自动校正
- ◆ 内置记录器,RS232接口
- ◆ 自动温度补偿,自动读数,再现性好
- ◆ 防静电ABS塑胶外壳
- ◆ 自动关机,延长电池使用寿命
- ◆ 手提箱便是移动式实验台,方便野外操作,携带方便,完全防水



## 数字式多参数分析仪

便携式	Multi 3410/Multi 3420/Multi 3430
实验室	inoLab Multi 9310/ inoLab Multi 9420/inoLab Multi 9430

- ◆ 可测试pH、ORP、电导率和溶解氧(荧光法)
- ◆ 自动识别IDS数字探头
- ◆ 多种测试参数随意组合
- ◆ QSC探头状况监测功能
- ◆ 通过USB接口传输数据,非常方便
- ◆ 快速拔插防水接头



- ◆ Multi 3410、Multi 3420、Multi 3430为便携式仪表,携带方便,完全防水
- ◆ inoLab Multi 9310、inoLab Multi 9420、inoLab Multi 9430适合对文档记录有要求的实验室使用,符合AQA和GLP要求
- ◆ 可选配内置打印机9310P型,可直接打印测试结果和校正记录

# FDO 925数字电极



## Intelligent智能化

### 智能化传感器，自动存贮识别信息

- ① 电极连接后自动登录主机系统
- ② 电极自动存储校正记录和系列号
- ③ 自动识别每支传感器，互不干扰

## Digital数字信号

### 测试信号和数据传输均采用数字化处理

- ① 数字信号可确保传输安全，完全不受外界杂讯干扰
- ② 备有不同电缆长度可供选择
- ③ 数字信号处理使测试值更加准确可靠

## Sensor传感器

### 总有一款合适的传感器适合您的应用

- ① 每个参数及应用都有合适的IDS智能化电极
- ② 所有电极均由德国WTW生产，品质优良

## 技术参数：

IDS溶氧电极	FDO 925	FDO 925-3	FDO 925-6	FDO 925-25
	201300	201301	201302	201305
浓度	0.00...20.00 mg/l ± 0.5 % 测试值			
饱和度	0.0 ... 200.0 % ± 0.5 % 测试值			
分压	0.0 ... 200 hPa ± 0.5 % 测试值			
温度	0 ... 50.0 °C ± 0.2 °C			
电极薄膜	斜面			
电极材质	POM, 不锈钢			
电极尺寸	长度140 mm ± 1 mm, 直径15.3 mm ± 0.2 mm			
电极线长度	1.5米	3米	6米	25米